

Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

## Tabulka výpočtu množství srážkových vod

vyplňuje se vždy v případě využívání objektu k podnikatelským účelům , nebo v případě kombinovaného užití objektu tj. domácnost a část objektu slouží k podnikání.

<b>Odběratel:</b>	
<b>Číslo odběrného místa:</b>	
<b>Název odběrného místa:</b>	

*Plochy:*

<b>Druh plochy</b>	<b>Plocha v m<sup>2</sup></b>	<b>Odtokový součinitel</b>	<b>Redukovaná plocha m<sup>2</sup> (plocha x odtok. součinitel)</b>
A - zastavěné a těžce propustné		0,9	
B - lehce propustné		0,4	
C - kryté vegetací		0,05	
<b>Plocha celkem</b>			

*Výpočet:*

<b>Redukovaná plocha v m<sup>2</sup></b>	<b>Dlouhodobý srážkový normál v mm</b>	<b>Roční množství odváděných srážkových vod v m<sup>3</sup></b>

Dlouhodobý srážkový normál se vypočítává podle dlouhodobého úhrnu srážek v oblasti, zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

V § 20 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je dána povinnost platit za odvádění srážkových vod. Tato povinnost se vztahuje na vody, které jsou odvedeny do kanalizace, kromě plochy dálnic, silnic, místních komunikací, ploch drah, zoologických zahrad a ploch nemovitostí k trvalému bydlení. V případě, že část nemovitosti určené k trvalému bydlení není používána k bydlení, ale jedná se o prostory k podnikání, je z této části povinnost platby za odvádění srážkových vod. Tato platba se vypočte poměrem ploch určených k podnikání k celkové ploše objektu.

V: .....

dne: .....

Odběratel: .....